

FlexWATCH™

FW 1177DE-x23

FW 1177DE-x33

FW 1177DE-x37

Kamera IP
szybkoobrotowa, dualna,
wandaloodporna

- Kompresja H.264 / MJPEG
- Doskonałej jakości obraz dla rozdzielczości 4CIF - tryb PFM (Progressive Frame Mode)
- 25 kl/s dla 4 CIF (704x576)
- Dwa strumienie wideo
- Dwukierunkowe audio
- Wbudowany webserwer
- Oprogramowanie do rejestracji 9 kanałów wideo w zestawie
- Uchwyt ścienny w komplecie
- Obudowa wandaloodporna, zewnętrzna IP66

Akcesoria:



FSC-30EWP

*domyślnie w zestawie



FSC-20ECP



FSC-20PMA



FSC-20CMA



Parametry techniczne FW 1177DE-x23, -x33, -x37

Przetwornik obrazu	1/4" CCD SONY SuperHAD	
Interfejs Ethernet	10/100BaseTX	
Ilość strumieni video	2	
Maksymalna rozdzielczość	704x576	
Czułość	FW 1177DE-x23	0.7 Lux (kolor) / 0.001 (cz-b, DSS)
	FW 1177DE-x33	0.5 Lux (kolor) / 0.001 (cz-b, DSS)
	FW 1177DE-x37	0.5 Lux (kolor) / 0.0001 (cz-b, DSS)
Obiektyw	FW 1177DE-x23	motozoom 3.84 – 88,4 mm
	FW 1177DE-x33	motozoom 3.5 – 115.5 mm
	FW 1177DE-x37	motozoom 3.5 – 129.5 mm
Zoom	FW 1177DE-x23	23x optyczny, 10x cyfrowy
	FW 1177DE-x33	33x optyczny, 10x cyfrowy
	FW 1177DE-x37	37x optyczny, 12x cyfrowy
Zakres ruchu	360° bez punktu krańcowego, 92° w pionie, autoflip	
Kompresja	H.264 / MJPEG	
Prędkość odświeżania	max. 25 kl./s	
Kanały audio od/do	1/1	
Wej / wy alarmowe	1/1	
Obsługiwane protokoły	HTTP, TCP/IP, FTP, RTSP/RTP, DHCP, SMTP, NTP, uPnP, Multicast	
Dodatkowe funkcje	AGC, BLC, DSS, DIS, DNR	
Temperatura pracy	-40°C ~ +50°C	
Zasilanie	24VAC, 1A	
Wymiary	217x290mm	