



F3100

Kamera megapikselowa
kompaktowa wewnętrzna

- Kamera megapikselowa do zastosowań wewnętrznych
- Wbudowany webserwer
- Przetwornik 1.3 Mpix, 1/4" CMOS ze skanowaniem progresywnym
- Rozdzielczość do 1280x1024
- do 15 kl./s dla 1280x1024, do 30 kl./s dla 640x480
- Kompresja H.264 / MPEG4 / MJPEG
- Trzy strumienie wideo + 3GPP
- Oświetlacz światła białego (6 diod LED)
- Obsługa IE, Firefox, Safari, iPhone, MSN, 2.5G / 3GPP
- Obsługa SMB, FTP, SMTP, DDNS, NTP, RTSP
- Oprogramowanie rejestrujące 16 kanałowe w zestawie



Parametry techniczne F3100

Przetwornik obrazu	1/4" CMOS, 1.3Mpix ze skanowaniem progresywnym
Obiektyw	f = 4,2mm, F1.8
Czułość	0,5 Lux
Oświetlacz	światło białe (6 diod LED), zasięg do 5m
Stosunek sygnał/szum(S/N)	> 50 dB
Kompresja wideo	MJPEG / MPEG4 / H.264
Rozdzielczość	1280 x 1024 1280 x 720 640 x 480 320 x 240
Ilość klatek	do 15 kl/s dla 1280x1024 do 30 kl/s dla 640x480
Ilość strumieni	3 (H.264, MPEG4, MJPEG) + dodatkowy dedykowany dla urządzeń mobilnych
Funkcje obrazu	obrót, odwrócenie w pionie i poziomie, jasność, kontrast, nasycenie, barwa, wyświetlanie na obrazie: tekst, data, czas, strefa prywatności
Migawka	1/4 ~ 1/120 sek.
Audio	dwustronna komunikacja audio, wbudowany mikrofon, wyjście audio kompresja G.711, u-law, a-law, AMR

Obsługa MSN	MSN wersja 7.5, 8.0, 8.5, 9.0
Zabezpieczenie	hasła użytkowników, HTTPS,
Ilość jednoczesnych połączeń	10 jednoczesnych połączeń (unicast) bez ograniczeń (multicast)
Zdarzenia alarmowe	detekcja ruchu, harmonogram, detekcja audio
Reakcja na alarm	zapis na dysk sieciowy (SMB), wysłanie wiadomości email (SMTP), wysyłanie plików na serwer FTP, powiadomienie na serwer HTTP
Złącza	RJ-45 (Ethernet 10/100 Base-T), gniazdo zasilania (12 VDC), przycisk Reset (ustawienia fabryczne), gniazdo Jack 3.5 mm (wyjście audio)
Zasilanie	12 VDC, 1A (zasilacz w zestawie)
Temperatura otoczenia	0°C ~ +50°C
Dołączone oprogramowanie	<i>Intelligent IP Installer</i> (wyszukanie urządzenia, konfiguracja), <i>IP Surveillance Software</i> (rejestracja do 16 kamer IP)
Min. wymagania dla komputera klienckiego (przeglądarka www)	Pentium 4 2.8 GHz (lub odpowiednik) karta graficzna min. 256MB, 1 GB pamięci RAM Windows 2000/2003/XP/Vista Mac OS Leopard 10.5 (Safari)
Protokoły sieciowe	Bonjour, TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DNS, NTP, UPnP, RTSP, RTP, HTTP, TCP, UDP, 3GPP/ISMA RTSP
Akcesoria w zestawie	uchwyt montażowy, zasilacz 12 VDC
Wymiary	104 x 63 x 35 mm
Waga	0,117 kg (bez zasilacza)