



D6111

Kamera megapikselowa,
kopułkowa, wandaloodporna

- Kamera IP do zastosowań wewnętrznych / zewnętrznych
- Wbudowany webserwer
- Przetwornik 1.3 Mpix, 1/4" CMOS ze skanowaniem progresywnym
- Rozdzielczość do 1280x1024
- do 15 kl./s dla 1280x1024, do 30 kl./s dla 640x480
- Kompresja H.264 / MPEG4 / MJPEG
- Trzy strumienie wideo + 3GPP
- 1 wejście / 1 wyjście alarmowe
- analogowe wyjście wideo
- Obsługa IE, Firefox, Safari, iPhone, MSN, 2.5G / 3GPP
- Obsługa FTP, SMTP, DDNS
- Oprogramowanie rejestrujące 16 kanałowe w zestawie
- Zasilanie 12 VDC lub PoE



Parametry techniczne D6111

| | |
|----------------------------------|---|
| Przetwornik obrazu | 1/4" CMOS, 1.3Mpix ze skanowaniem progresywnym |
| Obiektyw | f = 2,7 ~ 9 mm, F1.2 |
| Czułość | 0,5 Lux |
| Stosunek sygnał/szum(S/N) | > 50 dB |
| Kompresja wideo | MJPEG / MPEG4 / H.264 |
| Rozdzielczość | 1280 x 1024 1280 x 720 640 x 480 320 x 240 |
| Ilość klatek | do 15 kl/s dla 1280x1024 do 30 kl/s dla 640x480 |
| Ilość strumieni | 3 (H.264, MPEG4, MJPEG) + dodatkowy dedykowany dla urządzeń mobilnych |
| Funkcje obrazu | obrót, odwrócenie w pionie i poziomie, jasność, kontrast, nasycenie, barwa, wyświetlanie na obrazie: tekst, data, czas, strefa prywatności |
| Migawka | 1/4 ~ 1/120 sek. |
| Audio | dwustronna komunikacja audio, wbudowany mikrofon, wyjście audio kompresja G.711, u-law, a-law, AMR |

| | |
|---|---|
| Obsługa MSN | MSN wersja 7.5, 8.0, 8.5, 9.0 |
| Zabezpieczenie | hasła użytkowników, HTTPS |
| wejścia alarmowe | 1 (5V / 12 V DC) |
| wyjścia alarmowe | 1 (max. 30W) |
| Ilość połączeń jednoczesnych | 10 jednoczesnych połączeń (unicast) bez ograniczeń (multicast) |
| Zdarzenia alarmowe | wejście alarmowe, detekcja ruchu, harmonogram, detekcja audio |
| Reakcja na alarm | zapis na dysk sieciowy (SMB), wysłanie wiadomości email (SMTP), wysyłanie plików na serwer FTP, powiadomienie na serwer HTTP aktywacja wyjścia alarmowego |
| Złącza | RJ-45 (Ethernet 10/100 Base-T), RCA (wyjście analogowe wideo), przycisk Reset (ustawienia fabryczne), złącze blokowe (we / wy alarmowe, zasilanie 12VDC, we / wy audio) |
| Zasilanie | 12 VDC, 1A (zasilacz w zestawie) lub PoE (IEEE 802.3af) |
| Temperatura pracy | -35°C ~ +50°C |
| Dołączone oprogramowanie | <i>Intelligent IP Installer</i> (wyszukanie urządzenia, konfiguracja), <i>IP Surveillance Software</i> (rejestracja do 16 kamer IP) |
| Min. wymagania dla komputera klienckiego (przeglądarka www) | Pentium 4 2.8 GHz (lub odpowiednik) karta graficzna min. 256MB, 1 GB pamięci RAM Windows 2000/2003/XP/Vista Mac OS Leopard 10.5 (Safari) |
| Protokoły sieciowe | Bonjour, TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DNS, NTP, UPnP, RTSP, RTP, HTTP, TCP, UDP, 3GPP/ISMA RTSP |
| Akcesoria w zestawie | uchwyt montażowy, zasilacz 12 VDC |
| Wymiary | 144 (Φ) x 115 mm |
| Waga | 1,04 kg (bez zasilacza) |