

**optiva****TYTANIUM****VTDVR 6008**Rejestrator cyfrowy wideo  
8-kanałów H.264

RealTime 2CIF-PENTAPLEX

**Parametry techniczne VTDVR 6008**

Wejścia wideo	Kamerowe analogowe	8x BNC, 1 Vp-p Kompozyt
Wyjścia wideo	Kamerowe przelotowe	8x BNC, 1 Vp-p Kompozyt (auto-terminacja)
	Monitorowe	Monitor główny: 1x BNC / 1x DVI Monitor Spot: 1x BNC
Kompresja video		H.264 & JPEG (LAN)
Wyświetlanie	Szybkość	200 kl./sek. (NTSC / PAL) na monitor
	Rozdzielczość	PAL: D1 / DVI: 800x600, 1024x768, 1280x720, 1920x1080p/l/rb
	Tryby wyświetlania	1, 2x2, 3x3, 4x4, 4E, 9B, Sekw.
Nagrywanie	Szybkość	200 kl/sek(CIF), 200kl/sek(2CIF/Half), 100kl/sek(D1)
	Rozdzielczość	CIF, 2CIF/Half, 4CIF/D1
Wejścia alarmowe / wyjścia przekaźnikowe		8x wej. / 2x wyj. konfigurowalne NO/NC
Kontrola i zarządzanie		Panel przedni, pilot IR, pulpit (opcja), mysz USB (opcja), sieć LAN
Kontrola PTZ		2x RS-485
Audio		4x wej. RCA Line in / 1x wyj. RCA Line out
Parametry obrazu		Jasność, kontrast, opcja ukrycia kamery
Tryb nagrywania		Harmonogram, zdarzenia, ręczny zapis
Jakość zapisu		5-poziomów kompresji / szybkość zapisu
Pre-alarm / czas zapisu po wzbudzeniu		5 sekund / 60 sekund
Poła wideodetekcji		Siatka 22x15 dla NTSC / 22x18 dla PAL
Wyszukiwanie nagrań		Data/Czas, dziennik zdarzeń, POS, Smart
Odtwarzanie		w przód, w tył, pauza, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x
Multitasking		- Podgląd, Zapis, Playback / Archiwizacja - Zdalny Podgląd, Playback - PENTAPLEX
Notyfikacja zdarzeń		E-mail, buzzer, wyjścia alarmowe, alarm na ekran, aktywacja LAN
Zabezpieczenie dostępu		Administrator / użytkownicy (personalizacja)
Archiwizacja		AVI / RE4 ---- DVD-RW, USB, LAN / WAN
Możliwości konfiguracyjne HDD		Maks. 2x 2TB wewnątrz (SATA) + eSATA
Sieć Ethernet LAN / WAN		TCP/IP, ARP, SNMP, SNTp ICMP, DHCP, PPPoE, UDP, SMTP, FTP, http
Zdalne zarządzanie		CMS, przeglądarka IE – podgląd, playback, archiwizacja, PTZ, dziennik zdarzeń
System operacyjny		Wyspecjalizowana kompilacja SO Linux
Temperatura	Użytkowania	+5 °C ~ +45 °C
	Przechowywania	-10 °C ~ +55 °C
Wilgotność względna	Użytkowania	30 ~ 80% bez kondensacji
	Przechowywania	93% bez kondensacji
Wymiary i waga		359 (sz) x 413 (gł) x 88(wys) mm / 10.3 kg
Uzas. / pobór prądu		100~230 VAC / maks. 60 W

- 8-kanałowy autonomiczny rejestrator wideo
- Kompresja H.264 & JPEG
- Rejestracja do 200 kl./sek. w rozdzielczości 2CIF/Half
- Zapis materiału wideo z maksymalną płynnością 25kl./sek. dla każdego kanału jednocześnie w rozdz. 2CIF
- Maks. rozdzielczość HD na wyjściu DVI monitora głównego
- Wybór rozdzielczości i jakości indywidualnie dla każdego kanału
- Wybór płynności zapisu indywidualnie dla każdego kanału
- 4 kanały audio
- Obsługa dysków SATA, (2x 2TB)
- Opcja dodatkowego HDD eSATA
- Archiwizacja do AVI lub RE4 na USB, DVD-RW, jak też przez sieć Ethernet
- Sterowanie kamerami PTZ
- Opcja pulpitu sterującego rejestratorem i kamerami PTZ w systemie
- Pilot IR w zestawie
- Obsługa myszy USB
- Rozszerzona praca w sieci Ethernet, klient DHCP, NTP, FTP
- Darmowe oprogramowanie CMS do zarządzania 8 rejestratorami (64 kamery)
- Dostępne oprogramowanie do zarządzania globalnym systemem 128 rejestratorów (1024 kamery)
- Wbudowany WebSerwer – podgląd WWW

