



VOIP3650

Kamera IP
kompaktowa, dualna (Color-cut)

- Odpowiednik kamery VOCC3650 w wersji IP
- Wbudowany webserwer
- Przetwornik 1/3" SONY SuperHAD
- Rozdzielczość do 704x576
- 25 kl/s dla 704x576
- Kompresja MPEG4 / MJPEG
- Oprogramowanie rejestrujące 16 kanałowe w zestawie
- Zasilanie PoE
- Zgodność z kamerami ACTi



Parametry techniczne VOIP3650

Kompresja wideo	MPEG-4 SP / MJPEG
Rozdzielczość	D1 (720x576) VGA (640x480) CIF (352x288) QCIF (176x144)
Pasma	28 Kb/s ~ 3 Mb/s
Ilość klatek	25 fps dla rozdzielczości D1
Kompresja audio	8kHz, Mono, PCM
Standard wejścia audio	1.4 Vp-p 1 Vrms
Standard wyjścia audio	1.4 Vp-p 1 Vrms
Przycisk Reset	Przywrócenie ustawień domyślnych (fabrycznych)
Joystick	menu kamery (OSD)
Ethernet	Ethernet (10/100 Base-T), gniazdo RJ-45
Protokoły sieciowe	TCP, UDP, IP, HTTP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP
Połączenia www	MS Internet Explorer 6.0 lub nowszy
Kompatybilność	Oprogramowanie zgodne z kamerami / serwerami wideo ACTi
Dołączone oprogramowanie NVR	Podgląd, rejestracja, konfiguracja do 16 kamer IP
Zasilanie	PoE lub 12 VDC (300 mA)